

## Orion System

Das Orion System besteht aus ein 3-Standen Armatur, Kunststoff Kappe, Orion Adapter und PL Birne 11 Watt in den Farben grün, blau, rot oder weiß.

Das 3-Standen Armatur vorseht in eine vereinfachte Installation, so sind 3 verschiedene Installationspositionen an der Wand oder Decke möglich. Das 3-Standen Armatur in Kombination mit einer Kunststoff Kappe ist den IP54-Norm Entsprechend. Damit ist es eine solide und Wasserbeständige Lösung.

- **GEFÄRBTE BELEUCHTUNG**
- **EINFACHE MONTAGE**

Für montieren auf einen einfachen Weise kann StICKkabel benutzt werden. Der Orion Adapter wird dann in eine StICKfassung gedreht, welche an dem StICKkabel montiert wird. Direkt über den Adapter wird eine kleine Kunststoff Kappe platziert. Dieses System in Kombination mit der kleinen Kunststoff Kappe ist den IP34-Norm Entsprechend.



**AGRILIGHT**



*Bright by nature*

Das Orion System bietet 2 verschiedene Dimmer. Die erste Variante ist der elektronische Dimmer für 80 Armaturen womit die Armaturen von 100% bis 60% zurück gedimmt werden können. Die zweite Variante ist der magnetische Dimmer für 60 Armaturen mit dem die Armaturen von 100% bis 70% zurück gedimmt werden können. Bei dem elektronischen Dimmer ist es möglich die Armaturen stufenlos zu dimmen oder automatisch zu steuern mit Hilfe von ein 0-10V Signal. Bei dem magnetischen Dimmer können die Armaturen nur manuell gesteuert werden in 3 Stufen: High, Medium oder Low.



Gerne erstellen wir ein Vorschlag für die optimale Beleuchtung in Ihrem Stall. Wenn Sie die Anfrage für ein Beleuchtungsplan ausfüllen, welche Sie auf der Agrilight® Website downloaden können, werden wir eine fachkundige Berechnung machen die verschiedene Optionen sehen lässt für die Beleuchtung in den Stall.

Für weitere Informationen können Sie sich in Verbindung setzen mit Ihrem Installateur oder Agrilight b.v.

Technische Daten Orion System	
Lampentyp	PL Lampe
Lampenfarbe	Blau, Grün, Rot, Weiß (827)
Lebensdauer Adapter Lebensdauer Lampe	+/- 30.000 Stunden 6.000 – 8.000 Stunden <i>Das ist eine durchschnittliche Lebensdauer, die abhängig ist von einzige Faktoren.</i>
Dimm Kapazität	40% (Elektronischen Dimmer) 30% (Magnetischen Dimmer)
Schutzgrad (IP)	IP54 / IP34
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz <i>Für abweichende Spannungen und Frequenzen bitten wir Sie mit uns Kontakt auf zu nehmen.</i>
Strom	0,067 A
Leistung	11 W (Lampe) 15,4 W (System)
Cosinus Phi (Indikativ)	0.7

AGRILIGHT



*Bright by nature*

Agrilight b.v.

Vlotlaan 560

2681 TX Monster

Nederland

Tel. +31 (0)174 287 287

Fax +31 (0)174 287 292

E-mail: info@agrilight.nl

WWW.AGRILIGHT.NL