

Zubehör: Steuerungskasten

Agrilight® bietet für das Programm der AL2007 Armaturen ein komplettes Paket von diverserem Zubehör an. Für eine optimale und effizientere Bedienung der Beleuchtungsinstallation im Stall, liefern wir den speziell entwickelten ALMU Steuerungskasten. Die ALMU Serie ist erhältlich in verschiedenen Versionen:

| | 250 Watt | 400 Watt |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>ALMU Small</i> | 1 - 12 St. | 1 - 8 St. |
| <i>ALMU Medium</i> | 13 - 24 St. | 9 - 16 St. |
| <i>ALMU Large</i> | 25 - 36 St. | 17 - 24 St. |
| <i>ALMU Extra (Slave)</i> | Vielfaches von 36 | Vielfaches von 24 |

- **OPTIMALE WIRKUNG VON LICHTINSTALLATION**
- **EINFACH ZU BEDIENEN**

Die ALMU Serie bietet verschiedene Möglichkeiten. Mit der integrierten Zeitschaltuhr kann das Lichtprogramm exakt auf 16 Stunden Licht und 8 Stunden Dunkel eingestellt werden. Ab der ALMU Medium Steuerung sind die Armaturen in zwei Gruppen schaltbar. In Kombination mit einem oder zwei analogen Dämmerungsschaltern kann das erwünschte Lichtniveau eingestellt werden. So sind unterschiedliche Einschaltzeitpunkte für Gruppe 1 und Gruppe 2 möglich. Die ALMU L Steuerung hat einen digitalen Dämmerungsschalter womit das Lichtniveau präzise ab zu stimmen ist.



AGRILIGHT



Bright by nature

WWW.AGRILIGHT.NL

Hochdruckdampflampen benötigen nach ihrem Abschalten zehn Minuten um die Gasmischung wieder ins richtige Verhältnis zu bringen. Die Steuerungen haben eine Absicherung gegen Ein- und Ausschalten innerhalb von zehn Minuten, um eine lange Lebenserwartung garantieren zu können.

Die angebotenen Komponenten tragen dazu bei, dass eine lange Lebensdauer der Installation erreicht wird und garantieren eine problemlose Benutzung.

Gerne erstellen wir ein Vorschlag für die optimale Beleuchtung in Ihrem Stall. Wenn Sie die Anfrage für ein Beleuchtungsplan ausfüllen, welche Sie auf der Agrilight® Website downloaden können, werden wir eine fachkundige Berechnung machen die verschiedene Optionen sehen lässt für die Beleuchtung in den Stall.

Für weitere Informationen können Sie sich in Verbindung setzen mit Ihrem Installateur oder Agrilight b.v.

| Technische Daten Steuerungskasten | |
|-----------------------------------|---------------|
| Schutzgrad (IP) | IP54 |
| Spannung | 230 V / 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |

AGRILIGHT



Bright by nature

Agrilight b.v.

Vlotlaan 560

2681 TX Monster

Nederland

Tel. +31 (0)174 287 287

Fax +31 (0)174 287 292

E-mail: info@agrilight.nl

WWW.AGRILIGHT.NL